


Kit de filtre de rechange pour les tables aspirantes SBV-SBF

📌 Secteurs

📌 Applications : [Mobile](#)

📌 Questions [Fumées](#)

COD: KITFILTRISBVF00



Kit de filtre de remplacement pour les bancs d'aspiration SBV et SBF.

Description approfondie

Section de filtrage complète composée de deux étapes :

- **filtres plats** de 23 mm d'épaisseur composés d'un cadre en profilés en U en tôle galvanisée, de deux filets de confinement en fil d'acier galvanisé électrosoudé et d'un média filtrant constitué de couches de mailles métalliques en tresse cuspée d'aluminium.
- **filtres à poches rigides** constitués d'un cadre en polypropylène moulé à haute résistance mécanique à l'intérieur duquel sont logés les panneaux filtrants. Le média filtrant est composé de papier microfibre de verre ignifuge et hydrofuge, plissé et uniformément espacé par des séparateurs thermoplastiques.



Galerie de photos



Produits associés



Banc d'aspiration SBV avec ventilateur et filtres intégrés

SBV000000000000

Le **banc d'aspiration SBV** est conçu pour protéger l'opérateur des fumées et des poussières volatiles émises par les procédés professionnels tels que le soudage, l'ébavurage, le ponçage ou le meulage des métaux dans l'industrie métallurgique, les fonderies et tous les secteurs où sont effectués des traitements de surface avec des abrasifs secs. Il est également utilisé pour le nettoyage des pièces ou le soufflage des pièces avec l'émission de poussière associée.

Dans cette version, le banc d'aspiration est prêt à l'emploi, aucun ventilateur ou filtre externe ni aucun raccordement électrique n'est nécessaire car l'interrupteur marche/arrêt est déjà équipé d'une fiche triphasée.

La version de base du banc, se référant aux prix du tableau ci-dessous, est déjà fournie complète avec table aspirante, disjoncteur on/off câblé au moteur et pieds réglables.

Accessoires: vous pouvez personnaliser le banc en fonction de vos exigences de production en choisissant parmi les différents accessoires disponibles en bas de page, ou en contactant l'un de nos consultants qui vous conseillera sur la façon de configurer le système, par exemple en ajoutant les cloisons latérales présentées sur la photo.



Banc d'aspiration SBF avec filtres intégrés

SBF000000000000

Le **banc d'aspiration SBF** est utilisé pour aspirer les fumées et les poussières lors des opérations de soudage, d'ébavurage, de ponçage ou de meulage des métaux et dans toutes les zones où sont effectués des traitements de surface à l'aide d'abrasifs secs.

