

**MANUALE DI ISTRUZIONI  
PER L'USO  
E LA MANUTENZIONE**

**Depuratore mobile per fumi e  
micropolveri  
WFU18**



# WFU18 manuale uso e manutenzione

<b>INDICE</b> .....	<b>1</b>
<b>PREMESSE</b> .....	<b>3</b>
Scopo del manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione.....	3
Conservazione del manuale di istruzioni .....	4
Metodologia di aggiornamento del Manuale di Istruzioni .....	4
Glossario e pittogrammi .....	5
<b>INFORMAZIONI GENERALI</b> .....	<b>9</b>
Dati di identificazione del costruttore .....	9
Dati di identificazione e targhe della macchina .....	9
Dichiarazioni .....	9
<b>GENERALITÀ DELLA MACCHINA</b> .....	<b>11</b>
Descrizione generale della macchina .....	11
Dati tecnici dell'unità.....	12
<b>PRIMO AVVIO DELLA MACCHINA</b> .....	<b>13</b>
Collegamenti elettrici .....	13
Quadro elettrico di bordo .....	13
Utilizzo del braccio di aspirazione (se previsto) .....	13
<b>MANUTENZIONE DELLA MACCHINA</b> .....	<b>14</b>
Sostituzione dei filtri .....	14
Dettaglio dei filtri presenti nel depuratore a tasche rigide.....	15
Dettaglio del filtro a carboni attivi.....	16
Malfunzionamenti .....	17
Tabella delle manutenzioni programmate .....	18
<b>NOTE OPERATORE</b> .....	<b>19</b>
Dettaglio operazioni di manutenzione dell'apparecchiatura .....	19

## PREMESSE

Par	Descrizione
1	<b>Scopo del manuale di istruzioni per l'uso e la manutenzione</b>

Il presente manuale di istruzioni è parte integrante della macchina ed ha lo scopo di fornire tutte le informazioni necessarie per:

- La corretta sensibilizzazione degli operatori alle problematiche della sicurezza;
- La manipolazione della macchina, imballata e disimballata in condizioni di sicurezza;
- La corretta installazione della macchina;
- La conoscenza approfondita del suo funzionamento e dei suoi limiti;
- Il suo corretto uso in condizioni di sicurezza;
- Effettuare interventi di manutenzione, in modo corretto e sicuro;
- Smantellare la macchina in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle norme vigenti a tutela della salute dei lavoratori e dell'ambiente.



**I responsabili dei reparti aziendali, dove questa macchina sarà installata, hanno l'obbligo, secondo le norme vigenti, di leggere attentamente il contenuto di questo Manuale di Istruzioni e di farlo leggere agli operatori e manutentori addetti, per le parti che a loro competono.**

**Il tempo impiegato allo scopo sarà largamente ricompensato dal corretto funzionamento della macchina e da un suo utilizzo in condizioni di sicurezza.**

Questo documento presuppone che negli impianti, ove sia stata destinata la macchina, vengano osservate le vigenti norme di sicurezza e igiene del lavoro.

Le istruzioni, i disegni e la documentazione contenuti nel presente Manuale sono di natura tecnica riservata, di stretta proprietà del costruttore e non possono essere riprodotti in alcun modo, né integralmente, né parzialmente.

Il Cliente ha inoltre la responsabilità di assicurarsi che, nel caso il presente documento subisca modifiche da parte del costruttore, solo le versioni aggiornate del Manuale siano effettivamente presenti nei punti di utilizzo.

## PREMESSE

---

Par	Descrizione
2	<b>Conservazione del manuale di istruzioni</b>

Il manuale di istruzioni va conservato con cura e deve accompagnare la macchina in tutti i passaggi di proprietà che la medesima potrà avere nella sua vita.

La conservazione deve essere favorita maneggiando con cura, con le mani pulite e non depositandolo su superfici sporche.

Non debbono essere asportate, strappate o arbitrariamente modificate delle parti.

Il manuale va archiviato in un ambiente protetto da umidità e calore e nelle prossime vicinanze della macchina a cui si riferisce.

Il costruttore, su richiesta dell'Utilizzatore, può fornire ulteriori copie del manuale di istruzioni della macchina.

## PREMESSE

---

Par	Descrizione
3	<b>Metodologia di aggiornamento del Manuale di Istruzioni</b>

Il costruttore si riserva il diritto di modificare il progetto e apportare migliorie alla macchina senza comunicarlo ai Clienti, e senza aggiornare il manuale già consegnato all'Utilizzatore.

Per altro, in caso di modifiche alla macchina installata presso il Cliente, concordate con il costruttore e che comportino la modifica di uno o più capitoli del Manuale di Istruzioni, sarà cura del costruttore inviare ai detentori del Manuale di Istruzioni coinvolti i capitoli interessati dalla modifica, con il nuovo modello di revisione globale dello stesso.

È responsabilità dell'Utilizzatore, seguendo le indicazioni che accompagnano la documentazione aggiornata, sostituire in tutte le copie possedute i vecchi capitoli con i nuovi, la pagina iniziale e l'indice con quello con il nuovo livello di revisione.



Il costruttore si ritiene responsabile per le descrizioni riportate in lingua italiana; eventuali traduzioni non possono essere verificate a pieno, per cui, se viene rilevata una incongruenza, occorre prestare attenzione alla lingua italiana ed eventualmente contattare il nostro ufficio commerciale, che provvederà ad effettuare la modifica ritenuta opportuna.

## PREMESSE

---

Par	Descrizione
4	Glossario e pittogrammi

Nel presente paragrafo vengono elencati i termini non comuni o comunque con significato diverso dal comune. Di seguito vengono spiegate le abbreviazioni utilizzate, ed il significato dei pittogrammi per indicare la qualifica operatore e lo stato della macchina, il loro impiego permette di fornire rapidamente ed in modo univoco le informazioni necessarie alla corretta utilizzazione della macchina in condizioni di sicurezza.

**GLOSSARIO** (All. I p. 1.1.1 Dir. 2006/42/CE)

### **PERICOLO**

Una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;

### **ZONA PERICOLOSA**

Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza di una persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;

### **PERSONA ESPOSTA**

Qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;

### **OPERATORE**

Lo e le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare una macchina e di eseguirne la manutenzione;

### **RISCHIO**

Combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute che possano insorgere in una situazione pericolosa;

### **RIPARO**

Elemento della macchina utilizzato specificatamente per garantire la protezione tramite una barriera materiale;

### **DISPOSITIVO DI PROTEZIONE**

Dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato a un riparo;

### **USO PREVISTO**

L'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per l'uso;

### **USO SCORRETTO RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE**

Uso della macchina in un modo diverso da quello indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.

### **ALTRE DEFINIZIONI**

#### **INTERAZIONE UOMO-MACCHINA**

Qualsiasi situazione nella quale un operatore si trova ad interagire con la macchina in una qualsiasi delle fasi operative in qualsiasi momento della vita della medesima;

#### **QUALIFICA DELL'OPERATORE**

Livello minimo delle competenze che deve possedere l'operatore per svolgere l'operazione descritta;

# WFU18 manuale uso e manutenzione

## NUMERO DI OPERATORI

Numero di operatori adeguato per svolgere in modo ottimale l'operazione descritta e derivante da una attenta analisi svolta dal costruttore, per cui l'utilizzatore di un numero diverso di addetti potrebbe impedire di ottenere il risultato atteso o mettere in pericolo la sicurezza del personale coinvolto;

## STATO DELLA MACCHINA

Lo stato della macchina comprende la modalità di funzionamento, ad esempio marcia in automatico, comando ad azione mantenuta (jog), arresto, ecc. la condizione delle sicurezze presenti sulla macchina quali protettori inclusi, protettori esclusi, arresto di emergenza premuto, tipo di isolamento delle fonti di energia, ecc.

## RISCHIO RESIDUO

Rischi che permangono, malgrado siano state adottate le misure di protezione integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure di protezione complementari adottate.

## COMPONENTE DI SICUREZZA

Componente:

- Destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
- Il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone.

(es. attrezzo di sollevamento; protettore fisso, mobile, registrabile, ecc., dispositivo elettrico, elettronico, ottico pneumatico, idraulico, che asserva, ossia interblocca, un protettore, ecc.).

## PITTOGRAMMI






Le descrizioni precedute da questo simbolo contengono:

informazioni/prescrizioni molto importanti, particolarmente per quanto riguarda la sicurezza.

Il mancato rispetto può comportare:

- pericoli per l'incolumità degli operatori;
- perdita della garanzia contrattuale;
- declinazione delle responsabilità del costruttore.

## PITTOGRAMMI RELATIVI ALLA QUALIFICA DELL'OPERATORE








Simbolo	Descrizione
	<b>Manovale generico:</b> operatore privo di competenze specifiche, in grado di svolgere solo mansioni semplici su disposizioni di tecnici qualificati.
	<b>Conduttore di mezzi di sollevamento e di movimentazione:</b> operatore abilitato all'uso di mezzi per il sollevamento e la movimentazione di materiali e di macchine (seguendo scrupolosamente le istruzioni del costruttore), in ottemperanza alle leggi vigenti nel paese dell'utilizzatore della macchina.
	<b>Manutentore meccanico:</b> tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla funzionare con comando ad azione mantenuta (jog) con protezioni disattivate, di intervenire sugli organi meccanici per effettuare le regolazioni, le manutenzioni e le riparazioni necessarie. <b>Tipicamente non è abilitato ad interventi su impianti elettrici in presenza di tensione.</b>
	<b>Manutentore elettrico:</b> tecnico qualificato, in grado di condurre la macchina in condizioni normali, di farla funzionare con comando ad azione mantenuta (jog) con protezioni disattivate, è proposto a tutti gli interventi di natura elettrica di regolazione, di manutenzione e di riparazioni. <b>È in grado di operare in presenza di tensione all'interno di armadi e scatole di derivazione.</b>
	<b>Tecnico del costruttore:</b> tecnico qualificato messo a disposizione dal costruttore per effettuare operazioni di natura complessa in situazioni particolari o, comunque, quanto concordato con l'utilizzatore. Le competenze sono, a seconda dei casi, di tipo meccanico e/o elettrico e/o elettronico e/o software.

# WFU18 manuale uso e manutenzione

Tab. 0 - 4.1

## PITTOGRAMMI RELATIVI ALLO STATO DELLA MACCHINA

I pittogrammi contenuti in un quadrato/rettangolo forniscono delle INFORMAZIONI.

Simbolo	Descrizione
	<b>Macchina spenta:</b> con alimentazione di energia elettrica e pneumatica sezionate.
	<b>Macchina accesa:</b> con alimentazione di energia elettrica e pneumatica collegata ed in condizione di arresto sicuro tramite protettori mobili aperti (precisando quali); JOG non abilitato; protettori fissi chiusi.
	<b>Macchina accesa:</b> con alimentazione di energia elettrica e pneumatica collegata ed in condizione di arresto sicuro tramite fungo di emergenza in posizione ritenuta o altro organo di comando per tale scopo, situato in prossimità della zona di intervento (precisando il fungo o l'organo da utilizzare).
	<b>Macchina in movimento:</b> con funzionamento automatico, protettori mobili chiusi con i relativi dispositivo di interblocco attivati e protettori fissi chiusi.
	<b>Macchina in movimento:</b> con funzionamento con comando ad azione mantenuta (JOG), protettori mobili chiusi con i relativi dispositivi di interblocco attivati e protettori fissi chiusi.
	<b>Macchina in movimento:</b> con funzionamento con comando ad azione mantenuta (JOG), uno o più protettori mobili escludibili aperti (precisando quali) con i relativi dispositivi di interblocco attivati e protettori fissi chiusi.
	<b>Macchina accesa:</b> ferma e predisposta alla partenza (condizioni di stand-by) tramite attivazione da consenso funzionale (es. presenza prodotto), protettori mobili chiusi con dispositivo di sicurezza incluso e protettori fissi chiusi.

Tab. 0 - 4.2

# WFU18 manuale uso e manutenzione

## PITTOGRAMMI RELATIVI ALLA SICUREZZA

- I pittogrammi contenuti in un triangolo indicano **PERICOLO**;
- i pittogrammi contenuti in un cerchio impongono un **DIVIETO / OBBLIGO**.

Simbolo	Descrizione
	Tensione elettrica pericolosa
	Schiacciamento degli arti superiori
	Impigliamento
	Trascinamento
	Pericolo generico
	Impigliamento su cinghia per trasmissione
	Pericolo di scottature da superfici calde
	Pericolo di trascinamento da giranti o parti rotative in funzione
	Divieto di accesso alle persone non autorizzate
	Non rimuovere i dispositivi di sicurezza
	Divieto di pulire, oliare, ingrassare riparare o registrare a mano organi in moto
	Divieto di effettuare eseguire lavori prima di aver tolto la tensione
	Guanti di protezione obbligatori
	Calzature di sicurezza
	Elmetto di protezione obbligatorio

Tab. 0 - 4.3



## INFORMAZIONI GENERALI

---

Par	Descrizione
1	Dati di identificazione del costruttore

### COSTRUTTORE

Gamma impianti S.r.l.

### SEDE LEGALE – AMMINISTRATIVA

VIA STROPPIANA 15 10071 BORGARO T.SE (TO) ITALY

TEL +39 0114502031 – FAX +39 0114703927

**E-mail:** [info@secureair.it](mailto:info@secureair.it)

## INFORMAZIONI GENERALI

---

Par	Descrizione
2	Dati di identificazione e targhe della macchina

Ogni macchina è identificata da una targa CE sulla quale sono riportati in modo indelebile i dati di riferimento della stessa. Per qualsiasi comunicazione con il costruttore o i centri di assistenza citare sempre questi riferimenti.

La posizione della targa sulla Macchina può variare da macchina a macchina.

## INFORMAZIONI GENERALI

---

Par	Descrizione
3	Dichiarazioni

La macchina è realizzata in conformità delle Direttive Comunitarie pertinenti ed applicabili nel momento della sua immissione sul mercato.

### ALLEGATO IV Direttiva 2006/42/CE

La macchina non rientra fra quelle menzionate in All. IV della direttiva 2006/42/CE.

**DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ**

(All. IIA DIR. 2006/42/CE)

**IL FABBRICANTE**

**Gamma impianti S.r.l.**

Via Stroppiana, 15

10071

Borgaro T.se (TO)

Italia

**DICHIARA CHE LA MACCHINA**

Aspiratore fumi da parete

18

Descrizione

Modello

Matricola

2020

Anno di costruzione

WFU18

Denominazione commerciale

Aspiratore fumi di saldatura da parete

Uso previsto per l'apparecchiatura

**È CONFORME ALLE DIRETTIVE**

**COMUNITARIE**

: Direttiva macchine 2006/42/CE ex 98/37/CEE – ex 89/392/CEE – ex 91/368CEE – 93/44/CEE – 93/68/CEE

**BASSA TENSIONE**

: 2014/35/UE (D.Lgs 86/2016)

**COMPATIBILITÀ ELETTRICA.**

: 2014/30/UE (D.Lgs 86/2016)

**NORME ARMONIZZATE**

: EN 60204-1 / CEI EN 61439-1 (CEI 17-113)  
UNI EN ISO 12100:2010

**NORME NAZIONALI**

: D.Lgs 81/2008

**E DICHIARA CHE IL FASCICOLO TECNICO**

È stato costituito dallo stesso fabbricante e lo stesso è custodito presso la sede legale.

Borgaro T.se, 07/2024

**GAMMA IMPIANTI Srl**



## GENERALITÀ DELLA MACCHINA

Par	Descrizione
1	Descrizione generale della macchina

Il gruppo WFU rappresenta la soluzione ideale per aspirare e filtrare i fumi e le micropolveri che si sviluppano durante le lavorazioni industriali come la saldatura. Per evitarne la diffusione nell'ambiente di lavoro, l'aria aspirata contenente i gas e i fumi viene adeguatamente filtrata e riciclata all'interno della zona lavorativa oppure espulsa all'esterno grazie ad un kit di collegamento (opzione)

### CARATTERIZZAZIONE DELLA MACCHINA

Il gruppo è dotato di un aspiratore ad alto rendimento posto in depressione in un vano insonorizzato, che a sua volta funge da plenum di calma per rallentare il flusso turbolento dell'aria ormai depurata prima che esca dalle apposte griglie di fuoriuscita.

Di serie viene dato in dotazione un quadro elettrico di comando con protezione IP65 e composto rispettivamente da:

- interruttore di on-off;
- protezione magneto-termica (per motore elettrico);
- pressostato differenziale con controllo del livello intasamento filtri;
- segnalazione di presenza di alimentazione sulla macchina (luce verde);
- segnalazione di accensione della macchina (luce verde);
- segnalazione di intasamento dei filtri (luce gialla).

La sezione di filtrazione è così composta:

LIVELLO DI FILTRAZIONE	WFU
1	PREFILTRO METALLICO
2	FILTRO ONDULATO
3	FILTRO A TASCHE RIGIDE

### Accessori di aspirazione

La bocca di aspirazione della macchina può essere collegata a diversi sistemi di captazione che dipendono dalle esigenze dell'utilizzatore:

- attacchi per tubazioni flessibili, singoli diam. 150 o multipli, fino ad un massimo di tre attacchi da 100mm di diametro
- bracci autoportanti di aspirazione orientabili a 360° ed è realizzata in lega di alluminio completa di griglia di protezione antintrusione.

## GENERALITÀ DELLA MACCHINA

Par	Descrizione
2	Dati tecnici dell'unità

Modello		WFU
Tensione di alimentazione	V	230
Frequenza di rete	Hz	50
Potenza installata	kW	1.5
Portata massima aspiratore	m <sup>3</sup> /h	2500
Depressione aspiratore	Pa	1400
Portata macchina	m <sup>3</sup> /h	1500
	%	G2 25%
Efficienza di filtrazione Sec. EN 779 (G2-G4)	%	G4 70%
Sec. EN 1822 (H12)	%	H13 99.5%
Carbone attivo (se presente)	Kg	10
Livello di pressione sonora	dB(A)	73

## PRIMO AVVIO DELLA MACCHINA

Par	Descrizione
1	Collegamenti elettrici

Il depuratore mobile viene fornito indipendentemente dalla versione un cavo di alimentazione da collegare ad una spina monofase SHUKO.

## PRIMO AVVIO DELLA MACCHINA

Par	Descrizione
2	Quadro elettrico di bordo

La macchina è provvista di un quadro elettrico da posizionare a cura di un installatore elettrico qualificato



LUCE VERDE ACCESA : PRESENZA VENTILAZIONE

LUCE GIALLA ACCESA : FILTRI INTASATI (PULIRE O SOSTITUIRE)

## PRIMO AVVIO DELLA MACCHINA

Par	Descrizione
3	Utilizzo del braccio di aspirazione (se previsto)

La macchina è provvista di un braccio di aspirazione da assemblare separatamente utilizzando le viti e le informazioni presenti nell'imballo. Il braccio di aspirazione può essere utilizzato in fase di rotazione a 180° senza prolunga oppure su tutto l'asse centrale della flangia prolunga permettendo quindi una rotazione di 360°.

## MANUTENZIONE DELLA MACCHINA


Par	Descrizione
1	Sostituzione dei filtri

La sostituzione dei filtri, che implica un intasamento degli stessi, può variare in termini di frequenza e tempo di durata secondo il tipo di utilizzo.

L'intasamento dei filtri viene segnalato da una apposita spia; la stessa fa riferimento ad un pressostato differenziale che alloggia all'interno del gruppo aspirante.

Per sostituire i filtri è necessario usare la chiave che viene data in dotazione alla macchina, mediante la quale si può intervenire sulla serratura dello sportello di ispezione filtri. Aprendolo si ha accesso direttamente alla sezione filtrate e tirando un filtro alla volta verso l'esterno si possono estrarre tutti i filtri.

È importante tenere presente che la sezione filtrante potrebbe risultare difficile da estrarre a causa delle guarnizioni presenti lungo il perimetro dei filtri. Tali guarnizioni (che sono messe in pressione) consentono la massima tenuta ermetica di tutta la sezione filtrante e pertanto danno la garanzia che tutto il particolato aspirato venga filtrato da tutta la sezione.



È consigliato sostituire almeno 1 volta all'anno tutti i filtri presenti nell'apparecchiatura per mantenere comunque le massime prestazioni sia di aspirazione che di filtrazione.

## MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Par	Descrizione
2	Dettaglio dei filtri presenti nel depuratore a tasche rigide

### PRIMO STADIO DI FILTRAZIONE

Cella filtrante metallica

Codice del filtro: ACCRICFILTWfum



Si consiglia di pulire questo filtro almeno 1 volta alla settimana per mantenere ottimale le prestazioni della macchina.

<b>Materiale filtrante</b>	Filo metallico
<b>Rigenerabilità</b>	Sì (lavabile)
<b>Comportamento alla fiamma</b>	Ininfiammabile

Smaltimento

I filtri metallici sono costituiti con materiali inerti che, qualora non inquinati da sostanza tossico-nocive derivanti dall'utilizzo, possono essere smaltiti come rifiuti solidi urbani.



### SECONDO STADIO DI FILTRAZIONE

Cella filtrante ondulata

Codice del filtro: ACCRICFILTWfua



Si consiglia di pulire questo filtro almeno 1 volta ogni 2 settimane per mantenere ottimale le prestazioni della macchina.

<b>Materiale filtrante</b>	Fibra di poliestere
<b>Rigenerabilità</b>	Sì (squotimento)
<b>Comportamento alla fiamma</b>	DIN 53438 F1

Smaltimento

I filtri ondulati sono costituiti con materiali inerti che, qualora non inquinati da sostanza tossico-nocive derivanti dall'utilizzo, possono essere smaltiti come rifiuti solidi urbani.



### TERZO STADIO DI FILTRAZIONE

Filtro a tasche rigide in microfibra di vetro

Codice del filtro: ACCRICFILTWfuh



Si consiglia di pulire questo filtro almeno 1 volta al mese per mantenere ottimale le prestazioni della macchina.

<b>Materiale filtrante</b>	Fibra di vetro
<b>Rigenerabilità</b>	No
<b>Comportamento alla fiamma</b>	M1

Smaltimento

I filtri a tasche utilizzano materiali che possono essere completamente inceneriti/smaltiti senza l'emissione di alcun gas tossico.



Codice del filtro: ACCRICFILT0700

# WFU18 manuale uso e manutenzione

Dimensione	mm	287x592x40
------------	----	------------

## MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Par	Descrizione
3	Dettaglio del filtro a carboni attivi

### QUARTO STADIO DI FILTRAZIONE (OPZIONALE)

Filtro a carboni attivi (n. 2 pannelli posti nel vano ventilatore, dietro le griglie)

Codice del filtro: ACCRICFILTWFC

<b>Tipo di carboni</b>	Vegetali, a cilindri
<b>Rigenerabilità</b>	No



I carboni attivi sono dei materiali, costituiti prevalentemente da carbonio sotto forma di micro cristalli di grafite, trattati in modo da ottenere una struttura porosa con una vasta area superficiale interna. Grazie a queste caratteristiche essi hanno grandi capacità adsorbenti e risultano in grado di assorbire, durante la fase di contatto, molti tipi di sostanze, attraendo le molecole nella loro superficie interna. La capacità assorbente del filtro è data dai tipi di sostanze inquinanti e dalla loro combinazione.

I filtri a carboni attivi sono fatti con materiali inerti, se non sono contaminate con sostanze tossiche nocive possono essere considerati normali rifiuti.



\* Il quarto livello di filtrazione è presente solo con il Kit Carboni Attivi, quando non c'è, come nella versione standard, c'è un pannello in poliestere per la riduzione del rumore.





## MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Par	Descrizione
4	Malfunzionamenti

TIPI DI GUASTO	CAUSA	INTERVENTO
<b>AVVIAMENTO DIFFICOLTOSO</b>	Tensione di alimentazione ridotta	Verificare i dati di targa del motore e l'alimentazione di rete
	Mancanza di alimentazione	Verificare il collegamento della spina e/o la presa di alimentazione
<b>IMPOSSIBILITA' DI AVVIAMENTO</b>	Mancanza di alimentazione	Verificare il collegamento della spina e/o la presa di alimentazione
	Motore bruciato	Sostituire l'aspiratore
<b>SPIA DI INTASAMENTO FILTRI ACCESA</b>	Filtri intasati oltre il limite stabilito	Estrarre i filtri e pulirli con aria compressa
		Sostituire i filtri
<b>SPIA PRESENZA DI RETE SPENTA</b>	Collegamento della presa errato	Controllare tutti i collegamenti
	Linea di alimentazione al quadro guasta	Controllare i collegamenti della linea
	Collegamenti all'interno della macchina saltati	Aprire il quadro elettrico e verificare i collegamenti
	Led di segnalazione bruciato	Sostituire i led di segnalazione
<b>POTENZA ASSORBITA SUPERIORE A QUELLA INDICATA SULL'ETICHETTA DI IDENTIFICAZIONE E/O DI TARGA DEL MOTORE</b>	Il motore gira al di sotto della sua normale velocità di rotazione	Verificare la tensione di alimentazione. Verificare difetti nell'avvolgimento del motore e se necessario sostituirlo.
<b>VIBRAZIONI ECCESSIVE</b>	Squilibri delle parti rotanti	Verificare l'equilibratura delle parti rotanti
	Antivibranti allentati o inadatti	Verificare il corretto serraggio degli antivibranti e la loro integrità
<b>POCA ASPIRAZIONE</b>	Rotazione errata del motore elettrico	Invertire i collegamenti elettrici sulla spina nel caso di alimentazione trifase oppure sul motore nel caso sia monofase.
	Filtri intasati	Controllare lo stato dei filtri e la segnalazione sul quadro elettrico; in caso sostituire i filtri con un nuovo set.
	Perdite d'aria sulla macchina	Verificare che sulla carpenteria non ci siano spifferi d'aria o strane aperture. Se possibile cercare di sigillare il tutto con silicone.
	Girante squilibrata	Controllare lo stato della girante verificando che non abbia parti rotte oppure sporczia sulle pale. Togliere il gruppo ventilante e pulire completamente la girante.

# MANUTENZIONE DELLA MACCHINA

Par	Descrizione
5	Tabella delle manutenzioni programmate

VERIFICHE PERIODICHE								
	TIPO DI VERIFICA O MANUTENZIONE	METODO	CADENZA	DATA VERIFICA E NOME MANUTENTORE				
				1	2	3	4	5
1	CONTROLLO GENERALE DELLO STATO DEL DEPURATORE	VISIVO	GIORNALIERA					
2	PULIZIA	MANUALE	Vedi nota A					
3	CONTROLLO DELLO STATO DELLE TENUTE	VISIVO	150 ORE					
4	CONTROLLO DEL SERRAGGIO DELLA BULLONERIA	MANUALE	150 ORE					
5	CONTROLLO INTASAMENTO FILTRI	VISIVO O MANUALE	600 ORE Vedi nota B					
6	CONTROLLO DELL'ASPIRATORE	MANUALE	vedi nota C					
7	CAMBIO DEI CUSCINETTI	MANUALE	40000 ORE vedi nota D					

**NOTA A**

Gli intervalli di pulizia sono strettamente in correlazione al tipo di fluido trasportato ad alla sua concentrazione, oltre che all'ambiente di lavoro a cui è esposto. E' quindi necessario che l'utilizzatore finale determini una cadenza di pulizia tale che la macchina sia sempre perfettamente pulita e che sulle parti fisse non si vengano a creare accumuli di materiale stratificati per oltre 5 mm di spessore.

**NOTA B**

La sostituzione dei filtri è segnalata da un apposito dispositivo presente di serie sull'apparecchiatura, è comunque consigliabile controllare lo stato di intasamento in modo da poter avere sempre la massima aspirazione e la massima efficienza della macchina, e quindi sarebbe preferibile dare una cadenza di pulizia come indicato nel paragrafo del dettaglio filtri oltre che sostituire almeno una volta all'anno tutto il set di filtri. Anche se non utilizzati spesso i filtri si deteriorano comunque.

**NOTA C**

È necessario monitorare l'aspiratore con una cadenza determinata dall'utilizzatore per verificare il corretto funzionamento, che non ci siano danni o rotture alla girante e che il motore elettrico sia in buone condizioni.

**NOTA D**

Questo è il tempo di vita per il quale sono stati dimensionati i cuscinetti, ciò non toglie che per cause esterne, quali possono essere vibrazioni superiori alla norma per alcuni periodi, la sostituzione debba avvenire anche i periodi più brevi. Terminando il loro ciclo di vita, anche se apparentemente non presentano problemi si consiglia di effettuare comunque la sostituzione dei cuscinetti.

## NOTE OPERATORE

Par	Descrizione
8	Dettaglio operazioni di manutenzione dell'apparecchiatura

La seguente tabella dovrà essere compilata da un tecnico specializzato ed autorizzato da

È di fondamentale importanza tenere aggiornate queste note in modo da poter avere uno storico affettivo sui problemi avuti e le manutenzioni eseguite; in questo modo mal funzionamenti futuri potrebbero essere sistemati in breve tempo e con il minor dispendio economico.

DATA	RAGIONE SOCIALE	PERSONA DI RIFERIMENTO	OPERAZIONE ESEGUITA
			<i><u>Primo avvio</u></i>



By GAMMA IMPIANTI s.r.l

Via Stroppiana n° 15 10071 Borgaro T.se (To) - Italy

Tel. +39 011 4502031 Fax +39 011 4703927

P.IVA IT05898600019

E-mail: [info@secureair.it](mailto:info@secureair.it)

Web: [www.secureair.it](http://www.secureair.it)